

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10003146
Geldige wielmaat	19.0 / 45 - 17
Merk	BKT
Profiel	AS 504
Geldige velgmaat	16.00 x 17
Aansluiting velg	8/221/275
Uitvoering boutgat	A2
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	1950
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,48
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15712420
LI / SI / PR	131 A8 / 144 A8, 14 PR
Draagvermogen 1 [kg]	1950
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	2800
Snelheid 2 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	2,80
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	465
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	389
Rolomtrek [mm]	2578
Profiel diepte [mm]	25,0
Montage artikelnr. velg	• 10000350
Draagvermogen velgen 1 [kg]	5200
Snelheid velgen 1 [km/u]	25
Draagvermogen velgen 2 [kg]	4400
Snelheid velgen 2 [km/u]	40
Maximalsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	8
Diameter naafgat [mm]	221
Diameter boutgatencirkel [mm]	275
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 ES 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrering	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	10
Ventilatiegaten	nee

Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201037
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1.short
Lengte ventiel[mm]	41.5
Ventielhoek [°]	gerade