

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10003159
Geldige wielmaat	800 / 45 R 26.5
Merk	BKT
Profiel	FL 630 Ultra
Geldige velgmaat	AG 28.00 x 26.5 H2
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	A3
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	9000
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	294,04
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15715231
LI / SI / PR	184 A8 / 174 D
Draagvermogen 1 [kg]	9000
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	6700
Snelheid 2 [km/u]	65
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	828
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	618
Snelheidsradiusindex (SRI)	675
Rolomtrek [mm]	4238
Profiel diepte [mm]	31,5
Montage artikelnr. velg	• 33060802
Draagvermogen velgen 1 [kg]	10300
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Draagvermogen velgen 2 [kg]	7600
Snelheid velgen 2 [km/u]	65
Maximalsnelheid [km/h]	65
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	27
Uitvoering boutgat EUWA	B22 ES 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrering	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee

Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	H2
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201037
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1.short
Lengte ventiel[mm]	41.5
Ventielhoek [°]	gerade