

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10003223
Geldige bandenmaat	405 / 70 R 18
LI / SI / PR	153 A2 / 146 J
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 525



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT Multimax MP 525 is een MPT radiaalband voor telescoopladers, compactladers en sorteermachines voor toepassing in de landbouw en industrie.
- Het volledig stalen karkas maakt een hoog draagvermogen en hogere snelheden op de weg en in het terrein mogelijk.
- Het niet-rijrichtingsgebonden loopvlak patroon biedt uitstekende tractie en zelfreiniging.
- De sterke zijwand zorgt voor uitzonderlijke stabiliteit in de hef-modus.
- De snij- en scheurvaste rubbersamenstelling beschermt tegen beschadigingen en zorgt voor een lange levensduur.

Technische gegevens

Artikelnummer	10003223
EAN	8903094075539
Geldige bandenmaat	405 / 70 R 18
Alternatieve grootte 1	15.5/70R18
LI / SI / PR	153 A2 / 146 J
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 525
M+S	M+S
Eigenschappen karkas	POR,All-Steel
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	66,98
Aanbevolen velgmaat	13
Toelaatbare velgmaat	11, 12
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
Bandbreedte [mm]	405
Buitendiameter band [mm]	1025
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	462
Rolomtrek [mm]	3122
Profiel diepte [mm]	21,5
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
153 A2	3650	10		3,75	
146 J	3000	100		4,00	