

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10003224
Geldige bandenmaat	26.5 R 25
LI / SI / PR	210 A8
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 41



Opmerkingen en kenmerken

- Het verbeterde profielontwerp zorgt voor maximale tractie.
- Volledig stalen karkas met versterkte staalgordellagen biedt een uitstekende stabiliteit en weerstand tegen lekrijden.
- De speciale loopvlaksamenvoering (CR = Cut Resistant) biedt de beste snijbestendigheid in combinatie met een uitstekende kilometrage en slijtage-eigenschappen.
- Bijzonder geschikt voor toepassing op wielladers en dumptrucks.
- Belangrijk: montage is alleen toegestaan op een meerdelige velg.

Technische gegevens

Artikelnummer	10003224
EAN	8903094056583
Geldige bandenmaat	26.5 R 25
LI / SI / PR	210 A8
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 41
TRA-code	E4
Sterrenscore	****
Eigenschappen karkas	C.R.,UMS
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
Nettogewicht [kg] (gültig)	554,61
Aanbevolen velgmaat	22.00/3.0
Maximale luchtdruk [bar]	8,00
Bandbreedte [mm]	678
Buitendiameter band [mm]	1742
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	775
Rolomtrek [mm]	5150
Profieldiepte [mm]	59,0
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
210 A8	19000	40	Loader dozer	8,00	