

VELGEN

| | |
|--------------------|-----------|
| Productgroep | Velgen |
| Artikelnummer | 10003248 |
| Geldige velgmaat | 7.5 - 20 |
| Aansluiting velg | 6/161/205 |
| Uitvoering boutgat | A2 |
| Offset [mm] | +35 |
| Velgkleur | Zilver |
| Merk | Jamak |



Technische gegevens

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Draagvermogen velgen 1 [kg] | 4000 |
| Snelheid velgen 1 [km/u] | 25 |
| Draagvermogen velgen 2 [kg] | 5200 |
| Snelheid velgen 2 [km/u] | 25 |
| Maximalsnelheid [km/h] | 25 |
| Type aandrijving | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gùltig) | 54.00 |
| Hump | kein Hump |
| Eendelig/meerdelig | mehrteilig |
| Aantal meervoudig | 1-delig |
| Velgmateriaal | Staal |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| RAL | RAL9006 |
| Vacuüm verpakt | nee |
| Velguitvoering industrie | Lip |
| Dikte van de schaal [mm] | 13 |
| Schroefdraad | zonder knurling |
| Verschweißung beidseitig | nee |
| Ventilatiegaten | nee |
| Velgcentrering | BZ |
| Aantal boutgaten | 6 |
| Uitvoering boutgat EUWA | B18 ES 32 |
| Diameter boutgat [mm] | 21.5 |
| Verzinking | Kogel |
| Kogelverzinkboor [mm] | R16 |
| Diameter naafgat [mm] | 161 |
| Diameter boutgatencirkel [mm] | 205 |
| Voorgemonteerde klep | nee |
| TPMS-kompatibles Ventil | nee |