

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10003319
Geldige wielmaat	205 / 65 R 17.5
Merk	Sailun
Profiel	Regio Pro STR2 MAX
Geldige velgmaat	6.00 x 17.5
Aansluiting velg	10/176/225
Uitvoering boutgat	M22
Offset [mm]	+123.25
Halve centrumafstand (HMA) [mm]	135
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	2000
Snelheid van compleet wiel [km/u]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	50,04
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	ja
RDKS Marke	Knorr



SAILUN
TYRE

Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 10002059
LI / SI / PR	132 / 130 J (133 / 133 F), 18 PR
Draagvermogen 1 [kg]	2000
Snelheid 1 [km/u]	100
Draagvermogen 2 [kg]	2060
Snelheid 2 [km/u]	80

Draagvermogen 3 [kg]	1900
Snelheid 3 [km/u]	100
Draagvermogen 4 [kg]	2060
Snelheid 4 [km/u]	80
Maximale luchtdruk [bar]	9,00
Aspositie vrachtwagen	TR
TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 54 ECE 117
Rolweerstand	D
Grip bij nat wegdek	B
Rolgeluid [dB]	71
Niveau rolgeluid	A
Bandbreedte [mm]	205
Profiel diepte [mm]	11,5
Montage artikelnr. velg	• 10000361
Draagvermogen velgen 1 [kg]	2750
Snelheid velgen 1 [km/u]	130
Maximumsnelheid [km/h]	100
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	176
Diameter boutgatencirkel [mm]	225

Diameter boutgat [mm]	26
Velgcentrerung	MZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ILV
Dikte van de schaal [mm]	11.75
Ventilatiegaten	ja
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	9.7