

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10003320
Geldige wielmaat	235 / 75 R 17.5
Merk	Sailun
Profiel	SAR1
Geldige velgmaat	6.75 x 17.5
Aansluiting velg	6/161/205
Uitvoering boutgat	B2
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	2725
Snelheid van compleet wiel [km/u]	120
Nettogewicht [kg] (gültig)	55,90
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	ja
RDKS Marke	Knorr



 **SAILUN**
TYRE

Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 11066122
LI / SI / PR	143 / 141 L, 16 PR
Draagvermogen 1 [kg]	2725
Snelheid 1 [km/u]	120
Draagvermogen 3 [kg]	2575
Snelheid 3 [km/u]	120
Maximale luchtdruk [bar]	8,60
Aspositie vrachtwagen	VA TR

TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 54 ECE 117
Rolweerstand	D
Grip bij nat wegdek	B
Rolgeluid [dB]	73
Niveau rolgeluid	B
Bandbreedte [mm]	235
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	372
Rolomtrek [mm]	2343
Profieldiepte [mm]	13,0
Montage artikelnr. velg	• 10000363
Draagvermogen velgen 1 [kg]	3135
Snelheid velgen 1 [km/u]	40
Draagvermogen velgen 2 [kg]	2180
Snelheid velgen 2 [km/u]	100
Maximumsnelheid [km/h]	120
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	6
Diameter naafgat [mm]	161
Diameter boutgatencirkel [mm]	205
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 DS 32

Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrering	BMZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	11.75
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7