

## VELGEN

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Productgroep       | Velgen             |
| Artikelnummer      | 10003454           |
| Geldige velgmaat   | AG 24.00 x 22.5 H2 |
| Aansluiting velg   | 8/221/275          |
| Uitvoering boutgat | A2                 |
| Offset [mm]        | -50                |
| Merk               | Jantza             |



## Technische gegevens

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Draagvermogen velgen 1 [kg] | 9200         |
| Snelheid velgen 1 [km/u]    | 40           |
| Aspositie landbouw 1        | Free Rolling |
| Draagvermogen velgen 2 [kg] | 6800         |
| Snelheid velgen 2 [km/u]    | 65           |
| Aspositie landbouw 2        | Free Rolling |
| Draagvermogen velgen 3 [kg] | 10700        |
| Snelheid velgen 3 [km/u]    | 25           |
| Aspositie landbouw 3        | Free Rolling |
| Draagvermogen velgen 4 [kg] | 4850         |
| Snelheid velgen 4 [km/u]    | 65           |

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Aspositie landbouw 4             | Aandrijf wiel                 |
| Maximumsnelheid [km/h]           | 65                            |
| Type aandrijving                 | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 79,00                         |
| Hump                             | H2                            |
| Ventielbescherming               | VSH                           |
| Eendelig/meerdelig               | einteilig                     |
| Velgenmateriaal                  | Staal                         |
| Velgkleur (aanduiding fabrikant) | Fendt Terra - rood            |
| Vacuüm verpakt                   | nee                           |
| Dikte van de schaal [mm]         | 12                            |
| Schroefdraad                     | zonder knurling               |
| Verschweißung beidseitig         | nee                           |
| Ventilatiegaten                  | nee                           |
| Velgcentrerings                  | BZ                            |
| Aantal boutgaten                 | 8                             |
| Uitvoering boutgat EUWA          | B18 ES 32                     |
| Diameter boutgat [mm]            | 21.5                          |
| Verzinking                       | Kogel                         |
| Kogelverzinkboor [mm]            | R16                           |
| Diameter naafgat [mm]            | 221                           |
| Diameter boutgatencirkel [mm]    | 275                           |
| Ventielzitting                   | ALV                           |
| Diameter ventielgat [mm]         | 15.7                          |
| Voorgemonteerde klep             | nee                           |
| TPMS-kompatibles Ventil          | nee                           |