

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10003471
Geldige bandenmaat	320 / 55 - 15
LI / SI / PR	121 A8 / 133 A8
TL/TT	TT
Merk	BKT
Profiel	TR 678



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Opmerkingen en kenmerken

- De BKT TR 678 is geschikt voor toepassing op graafmachines en laders, evenals een staalgordel-variant die voor toepassingen in de landbouw sector geschikt is.
- In die afmeting kan de band ook worden gebruikt op bosbouwmachines.
- De band kenmerkt zich door zijn goede tractie en uitstekende zelfreinigende eigenschappen.
- De snijbestendige loopvlakamenstelling vermindert het risico op machinestoringen en verhoogt de prestaties.

Technische gegevens

Artikelnummer	10003471
EAN	8903094076161
Geldige bandenmaat	320 / 55 - 15
LI / SI / PR	121 A8 / 133 A8
TL/TT	TT
Merk	BKT
Profiel	TR 678
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	24,08
Aanbevolen velgmaat	10LB
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
Bandbreedte [mm]	315
Buitendiameter band [mm]	735
Profiel diepte [mm]	18,5
Aantal noppen	18x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
121 A8	1450	40	Aandrijf wiel	4,00	
133 A8	2060	40	Free Rolling	4,00	