

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10003476
Geldige wielmaat	IF 650 / 85 R 42 CFO
Merk	BKT
Profiel	Agrimax Force
Geldige velgmaat	DW 23 B x 42
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	B3
Offset [mm]	-80
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	8000
Snelheid van compleet wiel [km/u]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	570,46
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15726451
LI / SI / PR	180 D
Draagvermogen 1 [kg]	8000
Snelheid 1 [km/u]	65
Maximale luchtdruk [bar]	2,40
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee

Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	650
Profielbreedte [mm]	610
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	965
Snelheidsradiusindex (SRI)	1025
Rolomtrek [mm]	6400
Profieldiepte [mm]	65,0
Aantal noppen	24x2
Bandinhoud 75% [ltr.]	898
Montage artikelnr. velg	• 10002698
Draagvermogen velgen 1 [kg]	8320
Snelheid velgen 1 [km/u]	65
Maximalsnelheid [km/h]	65
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	27
Uitvoering boutgat EUWA	B22 DS 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	15

Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Oppervlaktebehandeling	SB
Vacuüm verpakt	nee
Schroefdraad	met knurling
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade