

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10003548
Geldige wielmaat	10.0 / 75 - 15.3
Merk	BKT
Profiel	AS 504
Geldige velgmaat	9.00 x 15.3
Aansluiting velg	5/66.5/112
Uitvoering boutgat	B1
Offset [mm]	+10
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	1090
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	37,12
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15711750
LI / SI / PR	111 A8 / 123 A8, 10 PR
Draagvermogen 1 [kg]	1090
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	1550
Snelheid 2 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	3,90
TL/TT	TL

Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	264
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	360
Rolomtrek [mm]	2404
Profiel diepte [mm]	23,0
Montage artikelnr. velg	• 10003249
Draagvermogen velgen 1 [kg]	3250
Snelheid velgen 1 [km/u]	25
Draagvermogen velgen 2 [kg]	2750
Snelheid velgen 2 [km/u]	40
Maximalsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	5
Diameter naafgat [mm]	66.5
Diameter boutgatencirkel [mm]	112
Diameter boutgat [mm]	18.5
Uitvoering boutgat EUWA	B14 DS 28
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R14
Velgcentrering	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	8

Ventilatiegaten	nee
Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Schroefdraad	zonder knurling
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47200570
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Rubber ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V2.03.3
Lengte ventiel[mm]	43.0
Ventielhoek [°]	gerade