

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10003842
Geldige wielmaat	520 / 85 R 38
Merk	BKT
Profiel	Agrimax RT 855
Geldige velgmaat	DW 18 L x 38
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	B3
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	6000
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	343,58
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15726412
LI / SI / PR	170 A8 / 170 B
Draagvermogen 1 [kg]	6000
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	6000
Snelheid 2 [km/u]	50
Maximale luchtdruk [bar]	3,60
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
TRA-code	R1-W
Antistatisch	nee
Looprichting	Links
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	516
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	847
Snelheidsradiusindex (SRI)	875
Rolomtrek [mm]	5595
Profiel diepte [mm]	57,0
Aantal noppen	21x2
Bandinhoud 75% [ltr.]	516.75
Montage artikelnr. velg	• 10003496
Draagvermogen velgen 1 [kg]	8500
Snelheid velgen 1 [km/u]	65
Maximumsnelheid [km/h]	50
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	27
Uitvoering boutgat EUWA	B22 DS 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrerings	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006

Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	15
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Schroefdraad	zonder knurling
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201039
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Rubber ventiel
Lengte ventiel[mm]	55.0
Ventielhoek [°]	gerade