

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10003918
Geldige wielmaat	15.0 / 55 - 17
Merk	BKT
Profiel	AS 504
Geldige velgmaat	13.00 x 17
Aansluiting velg	6/161/205
Uitvoering boutgat	A2
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	2120
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	59,93
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15711860
LI / SI / PR	122 A8 / 134 A8, 10 PR
Draagvermogen 1 [kg]	1500
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	2120
Snelheid 2 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	2,60
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Antistatisch	nee
Looprichting	Links
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	380
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	395
Rolomtrek [mm]	2608
Profiel diepte [mm]	23,0
Aantal noppen	17x2
Montage artikelnr. velg	• 33060081
Draagvermogen velgen 1 [kg]	4950
Snelheid velgen 1 [km/u]	25
Draagvermogen velgen 2 [kg]	4150
Snelheid velgen 2 [km/u]	40
Maximalsnelheid [km/h]	40
Aantal boutgaten	6
Diameter naafgat [mm]	161
Diameter boutgatencirkel [mm]	205
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 ES 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrering	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee

Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade