

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10004072
Geldige wielmaat	445 / 65 R 22.5
Merk	Windpower
Profiel	WGC 28
Geldige velgmaat	14.00 x 22.5
Aansluiting velg	10/335/281
Uitvoering boutgat	M22
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	5800
Snelheid van compleet wiel [km/u]	110
Nettogewicht [kg] (gültig)	148,64
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 10466698
LI / SI / PR	169 K, 20 PR
Draagvermogen 1 [kg]	5800
Snelheid 1 [km/u]	110
Maximale luchtdruk [bar]	8,30
Aspositie vrachtwagen	VA HA TR
TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 54 ECE 117
Rolweerstand	C
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	74
Niveau rolgeluid	B
Bandbreedte [mm]	450
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	521
Rolomtrek [mm]	3478
Profiel diepte [mm]	16,5
Montage artikelnr. velg	• 10003123
Draagvermogen velgen 1 [kg]	6000
Snelheid velgen 1 [km/u]	100
Draagvermogen velgen 2 [kg]	5900
Snelheid velgen 2 [km/u]	110
Maximalsnelheid [km/h]	110
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	335
Diameter boutgatencirkel [mm]	281
Diameter boutgat [mm]	26
Uitvoering boutgat EUWA	M22
Velgcentrerings	MZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006

Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	15
Ventilatiegaten	ja
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201035
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V3.21.1
Lengte ventiel[mm]	33.0
Ventielhoek [°]	gerade