

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10004115
Geldige wielmaat	400 / 70 R 20
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 527
Geldige velgmaat	13 x 20
Aansluiting velg	8/221/275
Uitvoering boutgat	A3
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	3250
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	109,33
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15735229
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
Draagvermogen 1 [kg]	3250
Snelheid 1 [km/u]	40
Draagvermogen 2 [kg]	3250
Snelheid 2 [km/u]	50
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	404
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	494
Snelheidsradiusindex (SRI)	525
Rolomtrek [mm]	3282
Profiel diepte [mm]	28,5
Aantal noppen	25x2
Montage artikelnr. velg	• 33060162
Draagvermogen velgen 1 [kg]	4750
Snelheid velgen 1 [km/u]	25
Draagvermogen velgen 2 [kg]	4000
Snelheid velgen 2 [km/u]	40
Maximalsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	8
Diameter naafgat [mm]	221
Diameter boutgatencirkel [mm]	275
Diameter boutgat [mm]	27
Uitvoering boutgat EUWA	B22 ES 36
Velgcentrering	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	eenteilig

Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201035
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V3.21.1
Lengte ventiel[mm]	33.0
Ventielhoek [°]	gerade