

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10004116
Geldige wielmaat	405 / 70 R 20
Merk	BKT
Profiel	BK Loader 53
Geldige velgmaat	13 x 20
Aansluiting velg	8/221/275
Uitvoering boutgat	A3
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	3875
Snelheid van compleet wiel [km/u]	10
Nettogewicht [kg] (gültig)	156,63
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15735233
LI / SI / PR	155 A2 / 151 A4
Draagvermogen 1 [kg]	3875
Snelheid 1 [km/u]	10
Draagvermogen 2 [kg]	3450
Snelheid 2 [km/u]	20
Maximale luchtdruk [bar]	5,50
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	niet vereist
Bandbreedte [mm]	407
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	511
Snelheidsradiusindex (SRI)	525
Rolomtrek [mm]	3339
Profieldiepte [mm]	56,5
Montage artikelnr. velg	• 33060162
Draagvermogen velgen 1 [kg]	4750
Snelheid velgen 1 [km/u]	25
Draagvermogen velgen 2 [kg]	4000
Snelheid velgen 2 [km/u]	40
Maximumsnelheid [km/h]	20
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	8
Diameter naafgat [mm]	221
Diameter boutgatencirkel [mm]	275
Diameter boutgat [mm]	27
Uitvoering boutgat EUWA	B22 ES 36
Velgcentrerung	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump

Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201035
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V3.21.1
Lengte ventiel[mm]	33.0
Ventielhoek [°]	gerade