

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10004161
Geldige bandenmaat	23.5 R 25
LI / SI / PR	206 A2
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 53



Opmerkingen en kenmerken

- Duurzaam L5-profielontwerp ontwikkeld voor wielladers en wieldoosers
- Uitstekend geschikt in bijv. steengroeven of in de mijnbouw en werken op steenachtige, zeer agressieve ondergrond.
- Het ontwerp met gesloten profiel en het hoge profielaandeel (250%) maken de SR53 ook de ideale keuze voor het gebruik in de terugwinning, bijvoorbeeld op schroothopen of recycling.
- Een extreem robuust en insnijdingsvast rubbermengsel met een geringe slijtage en een lange levensduur
- Zeer goede zelfreiniging met steen uitwerping
- Belangrijk: montage is alleen toegestaan op een meerdelige velg.

Technische gegevens

Artikelnummer	10004161
EAN	8903094070411
Geldige bandenmaat	23.5 R 25
LI / SI / PR	206 A2
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Earthmax SR 53
TRA-code	L5
Sterrenscore	**
Eigenschappen karkas	C.R.,UMS
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	530,56
Aanbevolen velgmaat	19.50/2.5
Maximale luchtdruk [bar]	8,00
Bandbreedte [mm]	604
Buitendiameter band [mm]	1666
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	758
Rolomtrek [mm]	5015
Profieldiepte [mm]	83,5
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
206 A2	17000	10	Loader dozer	8,00	