

## WIELEN

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Productgroep                      | Wielen          |
| Artikelnummer                     | 10004163        |
| Geldige wielmaat                  | 400 / 60 - 22.5 |
| Merk                              | BKT             |
| Profiel                           | Flotation 648   |
| Geldige velgmaat                  | 11.75 x 22.5    |
| Aansluiting velg                  | 8/221/275       |
| Uitvoering boutgat                | B3              |
| Offset [mm]                       | -50             |
| Velgkleur                         | Zilver          |
| Draagvermogen compleet wiel [kg]  | 3150            |
| Snelheid van compleet wiel [km/u] | 40              |
| Nettogewicht [kg] (gültig)        | 104,72          |
| RDA (Reifendruckregelanlage)      | nee             |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)  | nee             |



## Technische gegevens

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Montage artikelnr. banden | • 15712505             |
| LI / SI / PR              | 148 A8 / 160 A8, 18 PR |
| Draagvermogen 1 [kg]      | 3150                   |
| Snelheid 1 [km/u]         | 40                     |
| Draagvermogen 2 [kg]      | 4500                   |
| Snelheid 2 [km/u]         | 40                     |
| Maximale luchtdruk [bar]  | 4,30                   |
| TL/TT                     | TL                     |

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Bandenkleur                   | Zwart                         |
| E-Ready                       | nee                           |
| Antistatisch                  | nee                           |
| ECE-reglementnummer           | ECE 106                       |
| Bandbreedte [mm]              | 400                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]   | 475                           |
| Rolomtrek [mm]                | 3233                          |
| Profiel diepte [mm]           | 22,0                          |
| Aantal noppen                 | 27x2                          |
| Montage artikelnr. velg       | • 10000227                    |
| Draagvermogen velgen 1 [kg]   | 5600                          |
| Snelheid velgen 1 [km/u]      | 40                            |
| Draagvermogen velgen 2 [kg]   | 4650                          |
| Snelheid velgen 2 [km/u]      | 80                            |
| Maximalsnelheid [km/h]        | 40                            |
| Type aandrijving              | Angetriebene & gezogene Achse |
| Aantal boutgaten              | 8                             |
| Diameter naafgat [mm]         | 221                           |
| Diameter boutgatencirkel [mm] | 275                           |
| Diameter boutgat [mm]         | 27                            |
| Uitvoering boutgat EUWA       | B22 DS 36                     |
| Verzinking                    | Kegel                         |
| Kogelverzinkboor [mm]         | R18                           |
| Velgcentrering                | BZ                            |
| Velgenmateriaal               | Staal                         |
| RAL                           | RAL9006                       |
| Ventielzitting                | ALV                           |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Dikte van de schaal [mm] | 12              |
| Ventilatiegaten          | nee             |
| Eendelig/meerdelig       | einteilig       |
| Hump                     | kein Hump       |
| Ventielbescherming       | VSH             |
| Vacuüm verpakt           | nee             |
| Verschweißung beidseitig | nee             |
| Montage artikelnr. klep  | • 47201040      |
| Voorgemonteerde klep     | nee             |
| TPMS-kompatibles Ventil  | nee             |
| Diameter ventielgat [mm] | 15.7            |
| Klepversie               | Metalen ventiel |
| Aanduiding klep ETRTO    | V3.20.1         |
| Lengte ventiel[mm]       | 41.0            |
| Ventielhoek [°]          | gerade          |