

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10004164
Geldige wielmaat	16.5 x 6.50 - 8
Merk	Deli
Profiel	S-368
Geldige velgmaat	5.50 A x 8 H2
Aansluiting velg	4/60/100
Uitvoering boutgat	D12
Draagvermogen compleet wiel [kg]	400
Snelheid van compleet wiel [km/u]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,61
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 19110134
LI / SI / PR	78 N, 8 PR
Draagvermogen 1 [kg]	425
Snelheid 1 [km/u]	140
Maximale luchtdruk [bar]	6,20
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 54

Bandbreedte [mm]	170
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	192
Rolomtrek [mm]	1290
Profiel diepte [mm]	5,2
Montage artikelnr. velg	• 10004056
Draagvermogen velgen 1 [kg]	350
Snelheid velgen 1 [km/u]	100
Maximumsnelheid [km/h]	100
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	4
Diameter naafgat [mm]	60
Diameter boutgatencirkel [mm]	100
Diameter boutgat [mm]	16
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R12
Velgcentrering	BZ
Velgmateriaal	Staal
Velgkleur (aanduiding fabrikant)	John Deere - geel
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	H2
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201095
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee

Diameter ventielgat [mm]	11.3
Klepversie	Metalen ventiel
Lengte ventiel[mm]	42.0
Ventielhoek [°]	gerade