

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10004311
Geldige bandenmaat	400 / 70 R 20
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 529



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT Multimax MP 529 is een radiaalband voor kleine wielladers en gemeentelijke tractoren die worden gebruikt bij graaf- of laad-werkzaamheden.
- Het kenmerkende profiel zorgt voor uitstekende tractie onder alle bedrijfsomstandigheden.
- De robuuste snij- en perforatiebestendige rubbercompound garandeert een lange levensduur, zelfs bij toepassing op harde en ruwe oppervlakken.
- Dankzij het sterke karkas biedt de band stabiliteit, hoog draagvermogen en bedrijfszekerheid.

Technische gegevens

Artikelnummer	10004311
EAN	8903094512737
Geldige bandenmaat	400 / 70 R 20
Alternatieve grootte 1	405/70R20
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Multimax MP 529
Eigenschappen karkas	Steel Belted
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	80,98
Aanbevolen velgmaat	13
Toelaatbare velgmaat	12SDC, 13SDC,14
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
Bandbreedte [mm]	415
Buitendiameter band [mm]	1090
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	500
Snelheidsradiusindex (SRI)	525
Rolomtrek [mm]	3314
Profieldiepte [mm]	30,0
Aantal noppen	24x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
149 A8	3250	40		4,00	
149 B	3250	50		4,00	