

## BANDEN

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Productgroep       | Banden          |
| Artikelnummer      | 10004465        |
| Geldige bandenmaat | 800 / 40 R 22.5 |
| LI / SI / PR       | 178 A8 / 168 D  |
| TL/TT              | TL              |
| Merk               | BKT             |
| Profiel            | FL 639          |



## Opmerkingen en kenmerken

- Tractieband voor gemengd weg- en veldgebruik met een hoog laadvermogen
- Groot draagvermogen ook bij een lage bandenspanning in combinatie met een breed contactoppervlak voor een optimale bescherming van de bodem
- Goede zelfreiniging en overlappende middennokken voor een goed rijcomfort

Technische gegevens

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Artikelnummer              | 10004465        |
| EAN                        | 8903094513420   |
| Geldige bandenmaat         | 800 / 40 R 22.5 |
| LI / SI / PR               | 178 A8 / 168 D  |
| TL/TT                      | TL              |
| Merk                       | BKT             |
| Profiel                    | FL 639          |
| Antistatisch               | nee             |
| Bandenkleur                | Zwart           |
| ECE-reglementnummer        | ECE 106         |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 151,60          |
| Aanbevolen velgmaat        | AG28.00         |
| Maximale luchtdruk [bar]   | 4,00            |
| Bandbreedte [mm]           | 828             |
| Buitendiameter band [mm]   | 1212            |
| Snelheidsradiusindex (SRI) | 575             |
| Profieldiepte [mm]         | 30,0            |
| Aantal noppen              | 17x2            |
| E-Ready                    | nee             |

Draagkracht

| Index  | Draagkracht [kg] | Snelheid [km/u] | Aspositie | Luchtdruk [bar] | Type belasting |
|--------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 178 A8 | 7500             | 40              |           | 4,00            |                |
| 168 D  | 5600             | 65              |           | 4,00            |                |