

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10004608
Geldige wielmaat	155 / 80 R 13
Merk	Kenda
Profiel	KR209 KargoTrail 3G
Geldige velgmaat	4.5 J x 13 H2
Aansluiting velg	4/57/100
Uitvoering boutgat	E16
Offset [mm]	+30
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	500
Snelheid van compleet wiel [km/u]	140
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,72
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



KENDA

Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 19266117
LI / SI / PR	84 N
Draagvermogen 1 [kg]	500
Snelheid 1 [km/u]	140
Maximale luchtdruk [bar]	3,40
TL/TT	TL
M+S	M+S
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 30 ECE 117
Rolweerstand	C
Grip bij nat wegdek	D
Rolgeluid [dB]	69
Niveau rolgeluid	B
Bandbreedte [mm]	155
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	262
Rolomtrek [mm]	1763
Profieldiepte [mm]	5,5
Montage artikelnr. velg	• 39600309
Draagvermogen velgen 1 [kg]	600
Snelheid velgen 1 [km/u]	140
Maximumsnelheid [km/h]	140
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	4
Diameter naafgat [mm]	57
Diameter boutgatencirkel [mm]	100
Diameter boutgat [mm]	15.5
Verzinking	Kegel
Kegelverzinking [°]	C60
Velgcentrerung	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	10

Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	eenteilig
Hump	H2
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47200650
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	11.3
Klepversie	Rubber ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V2.03.1
Lengte ventiel[mm]	43.0
Ventielhoek [°]	gerade