

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10004863
Geldige bandenmaat	VF 280 / 70 R 18
LI / SI / PR	116 D
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax V-Flecto



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT Agrimax V-Flecto is een VF-band van de nieuwe generatie.
- Vergeleken met een standaard band biedt hij een 40% hoger draagvermogen bij dezelfde bandenspanning of hetzelfde draagvermogen bij een 40% lagere bandenspanning.
- In tegenstelling tot veel andere VF-banden kan de Agrimax V-Flecto op een standaard velg gemonteerd worden (NRO = Narrow Rim Option).
- Het 10% grotere contactoppervlak in vergelijking tot een standaard band zorgt voor een uitstekende tractie en aanzienlijk minder bodemverdichting.
- De speciaal gevormde hiel (Bead Protection System) sluit extreem luchtdicht af en houdt de bandenspanning onder alle omstandigheden constant.
- Bij het rijden op de weg zorgt de speciale nokhoek ervoor dat trillingen en geluidsemissie worden verminderd.
- Voor optimale prestaties in zowel het veld, als op de weg, hoeft de bandenspanning niet te worden aangepast.
- Het extreem robuuste karkas biedt een 10% langere levensduur dan een vergelijkbare standaard band, zelfs onder moeilijke gebruiksomstandigheden.

Technische gegevens

Artikelnummer	10004863
EAN	8903094076468
Geldige bandenmaat	VF 280 / 70 R 18
LI / SI / PR	116 D
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Agrimax V-Flecto
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	30,34
Aanbevolen velgmaat	W9
Toelaatbare velgmaat	9
Maximale luchtdruk [bar]	1,60
Bandbreedte [mm]	274
Buitendiameter band [mm]	849
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	375
Snelheidsradiusindex (SRI)	400
Rolomtrek [mm]	2515
Profieldiepte [mm]	31,0
Aantal noppen	20x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
116 D	1250	65		1,60	