

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10466640
Geldige bandenmaat	13 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 K (154 / 151 L), 18 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	PRO GC72



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Opmerkingen en kenmerken

- De Windpower PRO GC72 is een vrachtwagenband voor alle posities geschikt voor constructievoertuigen op de weg en in het terrein.
- De robuuste, sterke zijwand beschermt de band tegen zijdelingse beschadigingen.
- Rondlopende zigzag-groeven en brede dwarsgroeven bieden uitstekende grip en tractie op alle ondergronden.
- De speciale rubbersamenstelling onder het loopvlak zorgt voor een lage warmteontwikkeling en goede rijveiligheid.
- De geoptimaliseerde profieldiepte en de dikkere loopvlakonderlaag zorgen voor een lange levensduur en voorkomen schade aan het karkas.
- Alle banden in de pro-serie zijn voorzien van dual-layer-technologie, waarbij een buitenste en een onderliggende rubberlaag elkaar perfect aanvullen.

Technische gegevens

Artikelnummer	10466640
EAN	4040658097430
Geldige bandenmaat	13 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 K (154 / 151 L), 18 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	PRO GC72
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	VA/HA/TR
Rolweerstand	C
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	73
Niveau rolgeluid	B
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,25
Aanbevolen velgmaat	9.75
Toelaatbare velgmaat	9.00
Maximale luchtdruk [bar]	8,75
Bandbreedte [mm]	318
Buitendiameter band [mm]	1125
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	523
Rolomtrek [mm]	3431
Profiel diepte [mm]	18,0
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
156 K	4000	110	Single	8,75	
154 L	3750	120	Single	8,75	
150 K	3350	110	Twin	8,75	
151 L	3450	120	Twin	8,75	