

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10466725
Geldige bandenmaat	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 K, 18 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WDC 55



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Opmerkingen en kenmerken

- Banden voor bouwterreinen voor de aandrijf-as (vooral kipper)
- Geoptimaliseerde waterverplaatsing dankzij de open schouder constructie van de band
- Extra diep profiel (23 mm) met een snij- en scheurbestendige rubbersamenstelling

Technische gegevens

Artikelnummer	10466725
EAN	4040658080814
Geldige bandenmaat	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 K, 18 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WDC 55
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	HA
Rolweerstand	D
Grip bij nat wegdek	B
Rolgeluid [dB]	73
Niveau rolgeluid	A
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,90
Aanbevolen velgmaat	9.00
Toelaatbare velgmaat	9.75
Maximale luchtdruk [bar]	8,30
Bandbreedte [mm]	317
Buitendiameter band [mm]	1097
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	508
Rolomtrek [mm]	3346
Profieldiepte [mm]	23,0

E-Ready	nee
---------	-----

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
156 K	4000	110	Single	8,30	
150 K	3350	110	Twin	8,30	