

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10466747
Geldige bandenmaat	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	164 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	PRO TR88



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Opmerkingen en kenmerken

- De Windpower PRO TR88 is een vrachtwagenband voor de trailer-as voor toepassing in regionaal transport.
- Het geoptimaliseerde profielontwerp zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de druk, voor langzame slijtage en een lange levensduur.
- De speciale versterkte hielconstructie met stalen kern (BWC = Bead Wrapped Chafer) beschermt de band tegen zijdelingse impactschade, zelfs onder moeilijke belastingcondities.
- Bijzonder hoogwaardige, extreem sterke koordlagen (SHT = Super High Tensile Cord) zorgen voor uitstekende handling en een lage rolweerstand.
- Alle banden in de pro-serie zijn voorzien van dual-layer-technologie, waarbij een buitenste en een onderliggende rubberlaag elkaar perfect aanvullen.

Technische gegevens

Artikelnummer	10466747
EAN	4040658097348
Geldige bandenmaat	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	164 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	PRO TR88
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	TR
Rolweerstand	B
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	72
Niveau rolgeluid	B
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
Nettogewicht [kg] (gültig)	77,67
Aanbevolen velgmaat	11.75
Toelaatbare velgmaat	12.25
Maximale luchtdruk [bar]	9,00
Bandbreedte [mm]	388
Buitendiameter band [mm]	1069
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	490
Rolomtrek [mm]	3260
Profieldiepte [mm]	16,5
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
164 K	5000	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	