

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10466762
Geldige bandenmaat	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 L (156 / 150 K), 18 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WGC 52



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Opmerkingen en kenmerken

- Band voor bouwterreinen voor alle wielposities, on- en off-road.
- Geoptimaliseerd loopvlakpatroon met zeer goede zelfreinigende eigenschappen.
- Rubbersamenstelling bestand tegen sneden en scheuren in robuuste toepassingen.

Technische gegevens

Artikelnummer	10466762
EAN	4040658089992
Geldige bandenmaat	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 L (156 / 150 K), 18 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WGC 52
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	VA/HA/TR
Rolweerstand	C
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	75
Niveau rolgeluid	B
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,60
Aanbevolen velgmaat	9.00
Toelaatbare velgmaat	9.75
Maximale luchtdruk [bar]	8,30
Bandbreedte [mm]	318
Buitendiameter band [mm]	1082
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	508
Rolomtrek [mm]	3300
Profiel diepte [mm]	16,5

E-Ready	nee
---------	-----

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
154 L	3750	120	Single	8,30	
156 K	4000	110	Single	8,30	
151 L	3450	120	Twin	8,30	
150 K	3350	110	Twin	8,30	