

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10468192
Geldige bandenmaat	12.00 R 24
LI / SI / PR	160 / 157 K, 20 PR
TL/TT	TT
SET	biba + lint
Merk	Windpower
Profiel	WGC 52



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Opmerkingen en kenmerken

- Band voor bouwterreinen voor alle wielposities, on- en off-road.
- Geoptimaliseerd loopvlakpatroon met zeer goede zelfreinigende eigenschappen.
- Rubbersamenstelling bestand tegen sneden en scheuren in robuuste toepassingen.

Technische gegevens

Artikelnummer	10468192
EAN	4040658095726
Geldige bandenmaat	12.00 R 24
LI / SI / PR	160 / 157 K, 20 PR
TL/TT	TT
SET	biba + lint
Benaming klep	TR 179 A
Merk	Windpower
Profiel	WGC 52
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	VA/HA/TR
Rolweerstand	C
Grip bij nat wegdek	B
Rolgeluid [dB]	74
Niveau rolgeluid	B
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	88,10
Aanbevolen velgmaat	8.50
Toelaatbare velgmaat	8.50V, 9.00
Maximale luchtdruk [bar]	9,00
Bandbreedte [mm]	314
Buitendiameter band [mm]	1224
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	567

Rolomtrek [mm]	3733
Profieldiepte [mm]	17,5
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
160 K	4500	110	Single	9,00	
157 K	4125	110	Twin	9,00	