

## BANDEN

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Productgroep       | Banden        |
| Artikelnummer      | 10935170      |
| Geldige bandenmaat | 315 / 55 R 16 |
| LI / SI / PR       | 124 F / 120 K |
| TL/TT              | TL            |
| Merk               | Continental   |
| Profiel            | MPT 81        |



## Opmerkingen en kenmerken

- De MPT 81 is bij uitstek geschikt voor gebruik op multifunctionele voertuigen op verharde en onverharde wegen.
- Geschikt voor de winterdienst
- Loopvlak met groot contactvlak
- Loopvlak met hoge tractie
- Verhoogde tractie en hoge kilometrage
- Waarborg voor mobiliteit op flexibele bodems
- Zacht

## Technische gegevens

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Artikelnummer               | 10935170      |
| EAN                         | 4019238123883 |
| Geldige bandenmaat          | 315 / 55 R 16 |
| LI / SI / PR                | 124 F / 120 K |
| TL/TT                       | TL            |
| Merk                        | Continental   |
| Profiel                     | MPT 81        |
| M+S                         | M+S           |
| Eigenschappen karkas        | POR           |
| Antistatisch                | nee           |
| Bandenkleur                 | Zwart         |
| ECE-reglementnummer         | niet vereist  |
| Nettogewicht [kg] (gültig)  | 30,00         |
| Aanbevolen velgmaat         | 10LB          |
| Toelaatbare velgmaat        | W10, 11       |
| Maximale luchtdruk [bar]    | 3,50          |
| Bandbreedte [mm]            | 302           |
| Buitendiameter band [mm]    | 750           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 348           |
| Rolomtrek [mm]              | 2262          |
| Profiel diepte [mm]         | 16,5          |
| E-Ready                     | nee           |

Draagkracht

| Index | Draagkracht [kg] | Snelheid [km/u] | Aspositie | Luchtdruk [bar] | Type belasting |
|-------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 124 F | 1600             | 80              |           | 3,50            |                |
| 120 K | 1400             | 110             |           | 3,50            |                |