

## BANDEN

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Productgroep       | Banden          |
| Artikelnummer      | 11066241        |
| Geldige bandenmaat | 435 / 50 R 19.5 |
| LI / SI / PR       | 160 J, 20 PR    |
| TL/TT              | TL              |
| Merk               | Sailun          |
| Profiel            | STL1            |



 **SAILUN**  
TYRE

## Opmerkingen en kenmerken

- De Sailun STL1 is een vrachtwagen trailerband met geoptimaliseerde rolweerstand voor uitgebreid regionaal verkeer en langeafstandtransport.
- Dankzij het speciale loopvlakontwerp is de band bijzonder stil.
- Het zeer grote contactoppervlak zorgt voor trage slijtage en een lange levensduur

## Technische gegevens

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Artikelnummer               | 11066241        |
| EAN                         | 6959655453218   |
| Geldige bandenmaat          | 435 / 50 R 19.5 |
| LI / SI / PR                | 160 J, 20 PR    |
| TL/TT                       | TL              |
| Merk                        | Sailun          |
| Profiel                     | STL1            |
| M+S                         | M+S             |
| 3PMSF                       | 3PMSF           |
| Aspositie vrachtwagen       | TR              |
| Rolweerstand                | B               |
| Grip bij nat wegdek         | C               |
| Rolgeluid [dB]              | 72              |
| Niveau rolgeluid            | B               |
| Antistatisch                | nee             |
| Bandenkleur                 | Zwart           |
| ECE-reglementnummer         | ECE 54,ECE 117  |
| Nettogewicht [kg] (gültig)  | 69,67           |
| Aanbevolen velgmaat         | 14.00           |
| Toelaatbare velgmaat        | 15.00           |
| Maximale luchtdruk [bar]    | 9,00            |
| Bandbreedte [mm]            | 438             |
| Buitendiameter band [mm]    | 931             |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 431             |
| Rolomtrek [mm]              | 2656            |
| Profiel diepte [mm]         | 12,5            |

E-Ready

nee

## Draagkracht

| Index | Draagkracht [kg] | Snelheid [km/u] | Aspositie | Luchtdruk [bar] | Type belasting |
|-------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 160 J | 4500             | 100             | Single    | 9,00            |                |