

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	11066284
Geldige bandenmaat	11 R 22.5
LI / SI / PR	148 / 145 L, 16 PR
TL/TT	TL
Merk	Sailun
Profiel	S815



Opmerkingen en kenmerken

- De Sailun S815 is een vrachtwagenband voor alle asposities, speciaal voor toepassing op bouwterreinen.
- Omlopende groeven in zigzagvorm zorgen voor een goede tractie en voorkomen dat kleine steentjes binnendringen.
- De diepe schoudergroef vermindert de warmteontwikkeling en verhoogt de tractie.
- Zijwandprotektors beschermen het karkas tegen beschadigingen.
- De robuuste rubbersamenstelling en de grote profieldiepte garanderen een lange levensduur

Technische gegevens

Artikelnummer	11066284
EAN	6959655418071
Geldige bandenmaat	11 R 22.5
LI / SI / PR	148 / 145 L, 16 PR
TL/TT	TL
Merk	Sailun
Profiel	S815
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	VA/HA/TR
Rolweerstand	D
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	73
Niveau rolgeluid	B
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	55,88
Aanbevolen velgmaat	8.25
Toelaatbare velgmaat	7.50
Maximale luchtdruk [bar]	8,50
Bandbreedte [mm]	279
Buitendiameter band [mm]	1054
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	489
Rolomtrek [mm]	3083
Profiel diepte [mm]	18,0

E-Ready	nee
---------	-----

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
148 L	3150	120	Single	8,50	
145 L	2900	120	Twin	8,50	