

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	11066294
Geldige bandenmaat	13 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 L, 18 PR
TL/TT	TL
Merk	Sailun
Profiel	S815




TYRE

Opmerkingen en kenmerken

- De Sailun S815 is een vrachtwagenband voor alle asposities, speciaal voor toepassing op bouwterreinen.
- Omlopende groeven in zigzagvorm zorgen voor een goede tractie en voorkomen dat kleine steentjes binnendringen.
- De diepe schoudergroef vermindert de warmteontwikkeling en verhoogt de tractie.
- Zijwandprotektors beschermen het karkas tegen beschadigingen.
- De robuuste rubbersamenstelling en de grote profieldiepte garanderen een lange levensduur

Technische gegevens

Artikelnummer	11066294
EAN	6959655418095
Geldige bandenmaat	13 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 L, 18 PR
TL/TT	TL
Merk	Sailun
Profiel	S815
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	VA/HA/TR
Rolweerstand	D
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	73
Niveau rolgeluid	B
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,84
Aanbevolen velgmaat	9.75
Toelaatbare velgmaat	9.00
Maximale luchtdruk [bar]	8,75
Bandbreedte [mm]	330
Buitendiameter band [mm]	1124
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	521
Rolomtrek [mm]	3272
Profieldiepte [mm]	17,5

E-Ready	nee
---------	-----

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
156 L	4000	120	Single	8,75	
150 L	3350	120	Twin	8,75	