

## BANDEN

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Productgroep       | Banden                           |
| Artikelnummer      | 11066313                         |
| Geldige bandenmaat | 275 / 70 R 22.5                  |
| LI / SI / PR       | 148 / 145 J (152 / 148 F), 16 PR |
| TL/TT              | TL                               |
| Merk               | Sailun                           |
| Profiel            | CITY CONVOY                      |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **SAILUN**  
TYRE

## Opmerkingen en kenmerken

- De Sailun CITYCONVOY is een vrachtwagen band voor alle posities voor regionaal en stadsverkeer.
- De versterkte zijwand beschermt de band tegen schade door stoepranden en tegen voortijdige slijtage veroorzaakt door constant starten en remmen in het stadsverkeer.
- De vorm van de lamellen vergroot het contactoppervlak met de weg voor een betere grip en rijveiligheid.
- Het geoptimaliseerde profiel, het bijzonder slijtvaste rubbermengsel en de grote profieldiepte garanderen een lange levensduur.
- De schouderinkeping voorkomt dat de band opwarmt en verhoogt de duurzaamheid

## Technische gegevens

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer               | 11066313                         |
| EAN                         | 6959655483017                    |
| Geldige bandenmaat          | 275 / 70 R 22.5                  |
| LI / SI / PR                | 148 / 145 J (152 / 148 F), 16 PR |
| TL/TT                       | TL                               |
| Merk                        | Sailun                           |
| Profiel                     | CITY CONVOY                      |
| M+S                         | M+S                              |
| 3PMSF                       | 3PMSF                            |
| Aspositie vrachtwagen       | VA/HA/TR                         |
| Rolweerstand                | D                                |
| Grip bij nat wegdek         | C                                |
| Rolgeluid [dB]              | 72                               |
| Niveau rolgeluid            | B                                |
| Antistatisch                | nee                              |
| Bandenkleur                 | Zwart                            |
| ECE-reglementnummer         | ECE 54,ECE 117                   |
| Nettogewicht [kg] (gültig)  | 52,53                            |
| Aanbevolen velgmaat         | 8.25                             |
| Toelaatbare velgmaat        | 7.50, 9.00                       |
| Maximale luchtdruk [bar]    | 9,00                             |
| Bandbreedte [mm]            | 275                              |
| Buitendiameter band [mm]    | 958                              |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 445                              |
| Rolomtrek [mm]              | 2922                             |
| Profiel diepte [mm]         | 20,5                             |

E-Ready

nee

## Draagkracht

| Index | Draagkracht [kg] | Snelheid [km/u] | Aspositie | Luchtdruk [bar] | Type belasting |
|-------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 148 J | 3150             | 100             | Single    | 9,00            |                |
| 152 F | 3550             | 80              | Single    | 9,00            |                |
| 145 J | 2900             | 100             | Twin      | 9,00            |                |
| 148 F | 3150             | 80              | Twin      | 9,00            |                |