

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	11066318
Geldige bandenmaat	295 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 149 K, 18 PR
TL/TT	TL
Merk	Sailun
Profiel	S815



 **SAILUN**
TYRE

Opmerkingen en kenmerken

- De Sailun S815 is een vrachtwagenband voor alle asposities, speciaal voor toepassing op bouwterreinen.
- Omlopende groeven in zigzagvorm zorgen voor een goede tractie en voorkomen dat kleine steentjes binnendringen.
- De diepe schoudergroef vermindert de warmteontwikkeling en verhoogt de tractie.
- Zijwandprotektors beschermen het karkas tegen beschadigingen.
- De robuuste rubbersamenstelling en de grote profieldiepte garanderen een lange levensduur

Technische gegevens

Artikelnummer	11066318
EAN	8936096303492
Geldige bandenmaat	295 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 149 K, 18 PR
TL/TT	TL
Merk	Sailun
Profiel	S815
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	VA/HA/TR
Rolweerstand	D
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	73
Niveau rolgeluid	B
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,03
Aanbevolen velgmaat	9.00
Toelaatbare velgmaat	8.25
Maximale luchtdruk [bar]	8,50
Bandbreedte [mm]	298
Buitendiameter band [mm]	1044
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	487
Rolomtrek [mm]	3184
Profieldiepte [mm]	17,0

E-Ready	nee
---------	-----

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
154 K	3750	110	Single	8,50	
149 K	3250	110	Twin	8,50	