

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	11066339
Geldige bandenmaat	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 153 K, 20 PR
TL/TT	TL
Merk	Sailun
Profiel	S913A





Opmerkingen en kenmerken

- De Sailun S913A is een vrachtwagenband voor de aandrijfas voor stop & go
- Het grove, diepe, niet-rijrichtingsgebonden loopvlak en het robuuste rubbermengsel zorgen voor goede tractie en een lange levensduur van de band.
- Schuine profielgroeven voorkomen beschadigingen door het binnendringen van kleine stenen.
- De sterke karkasconstructie en de versterkte profielblokken voorkomen inrijbeschadigingen en voortijdige slijtage

Technische gegevens

Artikelnummer	11066339
EAN	6959655438628
Geldige bandenmaat	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 153 K, 20 PR
TL/TT	TL
Merk	Sailun
Profiel	S913A
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	HA
Eigenschappen karkas	POR
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,60
Aanbevolen velgmaat	9.00
Toelaatbare velgmaat	9.75
Maximale luchtdruk [bar]	8,50
Bandbreedte [mm]	315
Buitendiameter band [mm]	1076
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	500
Rolomtrek [mm]	3141
Profieldiepte [mm]	21,5
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
156 K	4000	110	Single	8,50	
153 K	3650	110	Twin	8,50	