

## BANDEN

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Productgroep       | Banden                           |
| Artikelnummer      | 11066354                         |
| Geldige bandenmaat | 315 / 80 R 22.5                  |
| LI / SI / PR       | 156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR |
| TL/TT              | TL                               |
| Merk               | Sailun                           |
| Profiel            | SDL1                             |



  
**TYRE**

## Opmerkingen en kenmerken

- De Sailun SDL1 is een vrachtwagenband voor de aandrijfas voor de langeafstandtransport.
- Het profiel met drie omlopende hoofdgroeven zorgt voor zeer goede rijstabiliteit en rijcomfort.
- Smalle, horizontale groeven verminderen de geluidsemissie en verhogen de efficiëntie van de aandrijving.
- Het grote contactoppervlak met de weg verhoogt de rijstabiliteit en zorgt voor een zeer lange levensduur

## Technische gegevens

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer               | 11066354                         |
| EAN                         | 6959655455007                    |
| Geldige bandenmaat          | 315 / 80 R 22.5                  |
| LI / SI / PR                | 156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR |
| TL/TT                       | TL                               |
| Merk                        | Sailun                           |
| Profiel                     | SDL1                             |
| M+S                         | M+S                              |
| 3PMSF                       | 3PMSF                            |
| Aspositie vrachtwagen       | HA                               |
| Rolweerstand                | D                                |
| Grip bij nat wegdek         | C                                |
| Rolgeluid [dB]              | 75                               |
| Niveau rolgeluid            | B                                |
| Antistatisch                | nee                              |
| Bandenkleur                 | Zwart                            |
| ECE-reglementnummer         | ECE 54,ECE 117                   |
| Nettogewicht [kg] (gültig)  | 72,37                            |
| Aanbevolen velgmaat         | 9.00                             |
| Toelaatbare velgmaat        | 9.75                             |
| Maximale luchtdruk [bar]    | 8,50                             |
| Bandbreedte [mm]            | 312                              |
| Buitendiameter band [mm]    | 1076                             |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 500                              |
| Rolomtrek [mm]              | 3141                             |
| Profieldiepte [mm]          | 18,0                             |

|         |     |
|---------|-----|
| E-Ready | nee |
|---------|-----|

Draagkracht

| Index | Draagkracht [kg] | Snelheid [km/u] | Aspositie | Luchtdruk [bar] | Type belasting |
|-------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 156 L | 4000             | 120             | Single    | 8,50            |                |
| 154 M | 3750             | 130             | Single    | 8,50            |                |
| 150 L | 3350             | 120             | Twin      | 8,50            |                |
| 150 M | 3350             | 130             | Twin      | 8,50            |                |