

## BANDEN

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Productgroep       | Banden               |
| Artikelnummer      | 11066376             |
| Geldige bandenmaat | 385 / 65 R 22.5      |
| LI / SI / PR       | 160 K (158 L), 20 PR |
| TL/TT              | TL                   |
| Merk               | Sailun               |
| Profiel            | STR1+                |



## Technische gegevens

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Artikelnummer         | 11066376             |
| EAN                   | 6959655473780        |
| Geldige bandenmaat    | 385 / 65 R 22.5      |
| LI / SI / PR          | 160 K (158 L), 20 PR |
| TL/TT                 | TL                   |
| Merk                  | Sailun               |
| Profiel               | STR1+                |
| M+S                   | M+S                  |
| 3PMSF                 | 3PMSF                |
| Aspositie vrachtwagen | TR                   |
| Rolweerstand          | C                    |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Grip bij nat wegdek        | C                                |
| Rolgeluid [dB]             | 72                               |
| Niveau rolgeluid           | B                                |
| Antistatisch               | nee                              |
| Bandenkleur                | Zwart                            |
| ECE-reglementnummer        | ECE 54,ECE 117,Vecto Certificate |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 79,17                            |
| Aanbevolen velgmaat        | 11.75                            |
| Toelaatbare velgmaat       | 12.25                            |
| Maximale luchtdruk [bar]   | 9,00                             |
| Bandbreedte [mm]           | 385                              |
| Buitendiameter band [mm]   | 1072                             |
| Rolomtrek [mm]             | 3248                             |
| Profiel diepte [mm]        | 16,0                             |
| E-Ready                    | nee                              |

## Draagkracht

| Index | Draagkracht [kg] | Snelheid [km/u] | Aspositie | Luchtdruk [bar] | Type belasting |
|-------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 160 K | 4500             | 110             | Single    | 9,00            |                |
| 158 L | 4250             | 120             | Single    | 9,00            |                |