

## BANDEN

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Productgroep       | Banden         |
| Artikelnummer      | 13327350       |
| Geldige bandenmaat | 380 / 75 R 20  |
| LI / SI / PR       | 148 A8 / 148 B |
| TL/TT              | TL             |
| Merk               | Michelin       |
| Profiel            | XMCL           |



## Opmerkingen en kenmerken

- Industrieband voor wiel-, graaf- en telescoopladers.
- Sterkere flanken.
- Massieve nokken.
- Staalgordels

## Technische gegevens

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Artikelnummer               | 13327350       |
| EAN                         | 3528701877525  |
| Geldige bandenmaat          | 380 / 75 R 20  |
| Alternatieve grootte 1      | 14.5R20        |
| LI / SI / PR                | 148 A8 / 148 B |
| TL/TT                       | TL             |
| Merk                        | Michelin       |
| Profiel                     | XMCL           |
| Antistatisch                | nee            |
| Bandenkleur                 | Zwart          |
| ECE-reglementnummer         | niet vereist   |
| Nettogewicht [kg] (gültig)  | 70,00          |
| Aanbevolen velgmaat         | 12             |
| Toelaatbare velgmaat        | 11             |
| Maximale luchtdruk [bar]    | 4,00           |
| Bandbreedte [mm]            | 384            |
| Buitendiameter band [mm]    | 1070           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 481            |
| Rolomtrek [mm]              | 3180           |
| Profieldiepte [mm]          | 33,0           |
| Aantal noppen               | 18x2           |
| Kloofbreedte [mm]           | 36             |
| Bandinhoud 75% [ltr.]       | 136            |
| E-Ready                     | nee            |

Draagkracht

| Index  | Draagkracht [kg] | Snelheid [km/u] | Aspositie | Luchtdruk [bar] | Type belasting |
|--------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 148 A8 | 3150             | 40              |           | 4,00            |                |
| 148 B  | 3150             | 50              |           | 4,00            |                |