

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15711738
Geldige bandenmaat	10.0 / 75 - 15.3
LI / SI / PR	135 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	AW 702



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Opmerkingen en kenmerken

- Implementband met akkerwagen-groefprofiel voor aanhangers en andere getrokken landbouwmachines, zoals balenpersen, sproeiers, enz.
- Maakt een hoog draagvermogen bij een lage bodemverdichting mogelijk
- Goede rijeigenschappen, zowel op de weg als bij gebruik in het veld

Technische gegevens

Artikelnummer	15711738
EAN	8903094009138
Geldige bandenmaat	10.0 / 75 - 15.3
LI / SI / PR	135 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	AW 702
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	19,70
Aanbevolen velgmaat	9.00
Maximale luchtdruk [bar]	7,10
Bandbreedte [mm]	274
Buitendiameter band [mm]	760
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	351
Rolomtrek [mm]	2227
Profiel diepte [mm]	10,5
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
135 A8	2180	40	Free Rolling	7,10	LLV
	3500	50	Free Rolling	7,10	LLV