

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15711806
Geldige bandenmaat	280 / 60 - 15.5
LI / SI / PR	116 A8 / 128 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	TR 678



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Opmerkingen en kenmerken

- De BKT TR 678 is geschikt voor toepassing op graafmachines en laders, evenals een staalgordel-variant die voor toepassingen in de landbouw sector geschikt is.
- In die afmeting kan de band ook worden gebruikt op bosbouwmachines.
- De band kenmerkt zich door zijn goede tractie en uitstekende zelfreinigende eigenschappen.
- De snijbestendige loopvlakamenstelling vermindert het risico op machinestoringen en verhoogt de prestaties.

Technische gegevens

Artikelnummer	15711806
EAN	8903094050154
Geldige bandenmaat	280 / 60 - 15.5
LI / SI / PR	116 A8 / 128 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	TR 678
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	23,27
Aanbevolen velgmaat	8.0
Toelaatbare velgmaat	8.25
Maximale luchtdruk [bar]	4,70
Bandbreedte [mm]	275
Buitendiameter band [mm]	750
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	357
Rolomtrek [mm]	2250
Profiel diepte [mm]	20,5
Aantal noppen	18x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
116 A8	1250	40	Aandrijf wiel	2,40	LLV
128 A8	1800	40	Free Rolling	2,40	LLV