

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15711829
Geldige bandenmaat	7.50 - 16
LI / SI / PR	99 A8 / 112 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	AS 504



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT AS 504 is een veelzijdige landbouwindustrieband voor transport en bodembewerking
- Hij beschikt over goede zelfreinigende eigenschappen en een betere grip, ideaal voor het gebruik op modderige bodems
- Sommige maten zijn ontwikkeld voor laadwerkzaamheden en voor gebruik bij de hooioogst

Technische gegevens

Artikelnummer	15711829
EAN	8903094019335
Geldige bandenmaat	7.50 - 16
LI / SI / PR	99 A8 / 112 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	AS 504
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,45
Aanbevolen velgmaat	5.50F
Toelaatbare velgmaat	4.00E, 4.50E, 5.00F, 5K, 6LB, 6.00F
Maximale luchtdruk [bar]	3,20
Bandbreedte [mm]	209
Buitendiameter band [mm]	803
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	372
Rolomtrek [mm]	2475
Profiel diepte [mm]	22,0
Aantal noppen	19x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
99 A8	775	40	Aandrijf wiel	3,20	LLV
112 A8	1120	40	Free Rolling	3,20	LLV