

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15711860
Geldige bandenmaat	15.0 / 55 - 17
LI / SI / PR	122 A8 / 134 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	AS 504



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT AS 504 is een veelzijdige landbouwindustrieband voor transport en bodembewerking
- Hij beschikt over goede zelfreinigende eigenschappen en een betere grip, ideaal voor het gebruik op modderige bodems
- Sommige maten zijn ontwikkeld voor laadwerkzaamheden en voor gebruik bij de hooioogst

Technische gegevens

Artikelnummer	15711860
EAN	8903094018833
Geldige bandenmaat	15.0 / 55 - 17
LI / SI / PR	122 A8 / 134 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	AS 504
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	33,78
Aanbevolen velgmaat	13.00
Toelaatbare velgmaat	13
Maximale luchtdruk [bar]	2,60
Bandbreedte [mm]	380
Buitendiameter band [mm]	890
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	395
Rolomtrek [mm]	2608
Profieldiepte [mm]	23,0
Aantal noppen	17x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
122 A8	1500	40	Aandrijf wiel	2,60	LLV
134 A8	2120	40	Free Rolling	2,60	LLV