

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15711938
Geldige bandenmaat	12.5 / 80 - 18
LI / SI / PR	138 A8 / 150 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	AS 504



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT AS 504 is een veelzijdige landbouwindustrieband voor transport en bodembewerking
- Hij beschikt over goede zelfreinigende eigenschappen en een betere grip, ideaal voor het gebruik op modderige bodems
- Sommige maten zijn ontwikkeld voor laadwerkzaamheden en voor gebruik bij de hooioogst

Technische gegevens

Artikelnummer	15711938
EAN	8903094031252
Geldige bandenmaat	12.5 / 80 - 18
LI / SI / PR	138 A8 / 150 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	AS 504
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	45,99
Aanbevolen velgmaat	W9
Toelaatbare velgmaat	9, 11
Maximale luchtdruk [bar]	5,50
Bandbreedte [mm]	308
Buitendiameter band [mm]	987
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	438
Rolomtrek [mm]	2892
Profieldiepte [mm]	27,5
Aantal noppen	16x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
138 A8	2360	40	Aandrijf wiel	5,50	
150 A8	3350	40	Free Rolling	5,50	