

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15712450
Geldige bandenmaat	7.50 - 20
LI / SI / PR	103 A8 / 116 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Merk	BKT
Profiel	AS 504



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT AS 504 is een veelzijdige landbouwindustrieband voor transport en bodembewerking
- Hij beschikt over goede zelfreinigende eigenschappen en een betere grip, ideaal voor het gebruik op modderige bodems
- Sommige maten zijn ontwikkeld voor laadwerkzaamheden en voor gebruik bij de hooioogst

Technische gegevens

Artikelnummer	15712450
EAN	8903094019373
Geldige bandenmaat	7.50 - 20
LI / SI / PR	103 A8 / 116 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Merk	BKT
Profiel	AS 504
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	16,03
Aanbevolen velgmaat	5.50F
Toelaatbare velgmaat	4.50E, 6.00F, 5.00F
Maximale luchtdruk [bar]	3,20
Bandbreedte [mm]	209
Buitendiameter band [mm]	904
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	422
Rolomtrek [mm]	2695
Profieldiepte [mm]	22,0
Aantal noppen	21x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
103 A8	875	40	Aandrijfwiel	3,20	LLV
116 A8	1250	40	Free Rolling	3,20	LLV