

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15712481
Geldige bandenmaat	16.0 / 70 - 20
LI / SI / PR	142 A8 / 154 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	AS 504



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT AS 504 is een veelzijdige landbouwindustrieband voor transport en bodembewerking
- Hij beschikt over goede zelfreinigende eigenschappen en een betere grip, ideaal voor het gebruik op modderige bodems
- Sommige maten zijn ontwikkeld voor laadwerkzaamheden en voor gebruik bij de hooioogst

Technische gegevens

Artikelnummer	15712481
EAN	8903094019069
Geldige bandenmaat	16.0 / 70 - 20
Alternatieve grootte 1	400/70-20
LI / SI / PR	142 A8 / 154 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	AS 504
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	63,43
Aanbevolen velgmaat	13
Toelaatbare velgmaat	12SDC, 14, 13SDC
Maximale luchtdruk [bar]	3,50
Bandbreedte [mm]	408
Buitendiameter band [mm]	1097
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	487
Rolomtrek [mm]	3214
Profiel diepte [mm]	31,0
Aantal noppen	16x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
142 A8	2650	40	Aandrijf wiel	3,50	LLV
154 A8	3750	40	Free Rolling	3,50	LLV