

## BANDEN

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Productgroep       | Banden                 |
| Artikelnummer      | 15712493               |
| Geldige bandenmaat | 15.5 / 80 - 24         |
| LI / SI / PR       | 151 A8 / 163 A8, 16 PR |
| TL/TT              | TL                     |
| Merk               | BKT                    |
| Profiel            | AS 504                 |



## Opmerkingen en kenmerken

- De BKT AS 504 is een veelzijdige landbouwindustrieband voor transport en bodembewerking
- Hij beschikt over goede zelfreinigende eigenschappen en een betere grip, ideaal voor het gebruik op modderige bodems
- Sommige maten zijn ontwikkeld voor laadwerkzaamheden en voor gebruik bij de hooioogst

Technische gegevens

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Artikelnummer               | 15712493               |
| EAN                         | 8903094019007          |
| Geldige bandenmaat          | 15.5 / 80 - 24         |
| LI / SI / PR                | 151 A8 / 163 A8, 16 PR |
| TL/TT                       | TL                     |
| Merk                        | BKT                    |
| Profiel                     | AS 504                 |
| Antistatisch                | nee                    |
| Bandenkleur                 | Zwart                  |
| ECE-reglementnummer         | ECE 106                |
| Nettogewicht [kg] (gültig)  | 74,52                  |
| Aanbevolen velgmaat         | W12                    |
| Toelaatbare velgmaat        | W13, W14L              |
| Maximale luchtdruk [bar]    | 4,00                   |
| Bandbreedte [mm]            | 384                    |
| Buitendiameter band [mm]    | 1262                   |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 570                    |
| Rolomtrek [mm]              | 3875                   |
| Profieldiepte [mm]          | 39,5                   |
| Aantal noppen               | 18x2                   |
| E-Ready                     | nee                    |

Draagkracht

| Index  | Draagkracht [kg] | Snelheid [km/u] | Aspositie     | Luchtdruk [bar] | Type belasting |
|--------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 151 A8 | 3450             | 40              | Aandrijf wiel | 4,00            |                |
| 163 A8 | 4875             | 40              | Free Rolling  | 4,00            |                |