

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15712497
Geldige bandenmaat	16.5 / 85 - 24
LI / SI / PR	151 A8 / 163 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	AS 504



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT AS 504 is een veelzijdige landbouwindustrieband voor transport en bodembewerking
- Hij beschikt over goede zelfreinigende eigenschappen en een betere grip, ideaal voor het gebruik op modderige bodems
- Sommige maten zijn ontwikkeld voor laadwerkzaamheden en voor gebruik bij de hooioogst

Technische gegevens

Artikelnummer	15712497
EAN	8903094019090
Geldige bandenmaat	16.5 / 85 - 24
LI / SI / PR	151 A8 / 163 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	AS 504
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	79,19
Aanbevolen velgmaat	W13
Toelaatbare velgmaat	W14L, W15L
Maximale luchtdruk [bar]	2,80
Bandbreedte [mm]	415
Buitendiameter band [mm]	1325
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	591
Rolomtrek [mm]	3837
Profiel diepte [mm]	40,0
Aantal noppen	17x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
151 A8	3450	40	Aandrijfwiel	2,80	LLV
163 A8	4875	40	Free Rolling	2,80	LLV