

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15712499
Geldige bandenmaat	500 / 55 - 20
LI / SI / PR	138 A8 / 150 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Flotation 648



Opmerkingen en kenmerken

- Diagonale flotationband voor een gemengd gebruik in het veld en op de weg
- Universeel bruikbaar op verschillende landbouwaanhangwagens en getrokken werktuigen
- Ontwikkeld voor hoge draagkrachten, ook bij lage luchtdruk en daardoor een minimum aan bodemdruk
- Afgeronde schouders beschermen bovendien grasland en gewassen
- Tractieprofiel met overlappende nokken voor goede zelfreiniging en rijcomfort

Technische gegevens

Artikelnummer	15712499
EAN	8903094039234
Geldige bandenmaat	500 / 55 - 20
LI / SI / PR	138 A8 / 150 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Flotation 648
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	63,52
Aanbevolen velgmaat	16.00
Maximale luchtdruk [bar]	2,30
Bandbreedte [mm]	508
Buitendiameter band [mm]	1058
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	458
Rolomtrek [mm]	3153
Profieldiepte [mm]	19,0
Aantal noppen	26x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
138 A8	2360	40	Aandrijf wiel	2,30	
150 A8	3350	40	Free Rolling	2,30	