

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15712505
Geldige bandenmaat	400 / 60 - 22.5
LI / SI / PR	148 A8 / 160 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Flotation 648



Opmerkingen en kenmerken

- Diagonale flotationband voor een gemengd gebruik in het veld en op de weg
- Universeel bruikbaar op verschillende landbouwaanhangwagens en getrokken werktuigen
- Ontwikkeld voor hoge draagkrachten, ook bij lage luchtdruk en daardoor een minimum aan bodemdruk
- Afgeronde schouders beschermen bovendien grasland en gewassen
- Tractieprofiel met overlappende nokken voor goede zelfreiniging en rijcomfort

Technische gegevens

Artikelnummer	15712505
EAN	8903094006328
Geldige bandenmaat	400 / 60 - 22.5
Alternatieve grootte 1	385/65-22.5
LI / SI / PR	148 A8 / 160 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Flotation 648
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,69
Aanbevolen velgmaat	AG11.75
Maximale luchtdruk [bar]	4,30
Bandbreedte [mm]	400
Buitendiameter band [mm]	1070
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	475
Rolomtrek [mm]	3233
Profiel diepte [mm]	22,0
Aantal noppen	27x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
148 A8	3150	40	Aandrijf wiel	4,30	
160 A8	4500	40	Free Rolling	4,30	