

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15712524
Geldige bandenmaat	500 / 60 - 22.5
LI / SI / PR	151 A8 / 163 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Flotation 648



Opmerkingen en kenmerken

- Diagonale flotationband voor een gemengd gebruik in het veld en op de weg
- Universeel bruikbaar op verschillende landbouwaanhangwagens en getrokken werktuigen
- Ontwikkeld voor hoge draagkrachten, ook bij lage luchtdruk en daardoor een minimum aan bodemdruk
- Afgeronde schouders beschermen bovendien grasland en gewassen
- Tractieprofiel met overlappende nokken voor goede zelfreiniging en rijcomfort

Technische gegevens

Artikelnummer	15712524
EAN	8903094006359
Geldige bandenmaat	500 / 60 - 22.5
LI / SI / PR	151 A8 / 163 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Flotation 648
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	80,70
Aanbevolen velgmaat	AG16.00
Toelaatbare velgmaat	15.00, 17.00
Maximale luchtdruk [bar]	3,20
Bandbreedte [mm]	500
Buitendiameter band [mm]	1170
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	510
Rolomtrek [mm]	3489
Profiel diepte [mm]	22,0
Aantal noppen	28x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
151 A8	3450	40	Aandrijf wiel	3,20	
163 A8	4875	40	Free Rolling	3,20	